È proprio vero: la qualità, non è un' opinione

Nella filosofia di RAGAZZO SERRAMENTI, ciò che conta in primo luogo è che a parlare siano i fatti!
Per questo, le certificazioni ottenute dall'azienda e dai suoi prodotti rappresentano la dimostrazione di uno standard di eccellenza, e testimoniano lo sforzo per essere sempre al passo con l'evoluzione dei processi produttivi: impegno che si riflette immancabilmente sulla perfetta realizzazione di ogni singolo serramento.

I nostri Punti di Foza:

- PROTECTION ET SÉCURITÉ
- LE PLAISIR DE CHOISIR
- CERTIFICATION AIR-EAU
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- SERVICE-CONSEIL QUALIFIÉ
- GARANTIE ET QUALITÉ
- ISOLATION ACOUSTIQUE
- SOIN DES DÉTAILS
- ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
- STABILITÉ
- PROTECTION CONTRE LE SOLEIL
- DESIGN
- PEINTURE 13 ANS
- PROTECTION DES MÉTAUX
- SERRURE MOTORISÉE

13 GARANZIA

FSC CE 100% MADE IN ITALY

Ragazzo Serramenti S.r.l. - Venezia | Italia | email: info@ragazzo.it | www.ragazzo.it

NovaGlass E

Legno-Alluminio



RAGAZZO SERRAMENTI
la finestra italiana di qualità

NovaGlass E

RAGAZZO SERRAMENTI
la finestra italiana di qualità

Caratteristiche tecniche

Materiali di costruzione
Lato interno: legno lamellare
Lato esterno: alluminio

Ferramenta di serie
Anta /ribalta a scomparsa con micro ventilazione, asta a leva su anta secondaria

Guarnizioni perimetrali
4 guarnizioni: acustica, termica, tenuta all'acqua e tenuta all'aria

Vetri isolanti disponibili
Vetrate isolanti con caratteristiche termiche, acustiche e di sicurezza (basso emissivo, selettivo, acustico, antieffrazione e antiferita)

Finiture disponibili
Finiture mordenzate, laccate, ad olio e con effetti metallici.

Verniciatura con prodotti ecologici all'acqua, protezione contro l'azione delle intemperie, dei funghi e delle radiazioni UV.

Legni lamellari disponibili
Abete, frassino, larice, pino, okoumè e rovere




Coefficienti di trasmittanza termica

Finestra 1 anta: 1000 x 1500
Vetro: U_g = 0,6 W/m²k
Serramento: U_w = 0,83 W/m²k
Serramento certificato:
UNI EN ISO 10077/1 – UNI EN ISO 10077/2



Sezione telaio: sez. 95 – sp. 100 mm
Sezione anta: sez. 76 – sp. 88 mm



integrazione perfetta tra serramento ed ambiente